

ACRYL SR-200

Amfoterik yumuşak akrilik sinter

ÖZELLİKLER

Görünüm	Açık soluk sarı viskoz sıvı
Aktif Madde	32.0 - 34%
pH	5.0 - 6.0
Raf Ömrü	Orijinal kapalı kapta 1 yıl

KARAKTERİSTİK

- * Yumuşaklık ve yuvarlaklık için mükemmel doldurma özellikleri
- * Baskılı kuru dolaplı ve kuru dolaplı ürünler için mükemmel
- * Mükemmel ışık haslığı
- * Beyaz ve pastel tonlar için uygundur.
- * Amfoterik yapısı sayesinde her aşamada kullanıma uygundur.
- * Suya dayanıklı deriler için çok uygundur.
- * Her türlü deri için önerilir.

UYGULAMALAR

ACRYL SR 200 her çeşit deri işlentisi için uygundur. Ayakkabılık, mobilyalık, elbiselik koyun veya dana derilerinde kuru dolaplı derilerde tavsiye edilir.

Dana Softy ve ayakkabılık derilerde 2-4%

İkinci krom 2-4%

Retenaj safhasında 2-4%

Mobilyalık derilerde 2-4%

Koyun Keçi derilerinde 1-3% arası tavsiye edilmektedir.