

SAVANOL TO 12

noniyonik polimerik oxo alkol- polietilen etoksilatı (Emülgatör)

Dikkat edilmesi gerekenler & Depolama:

Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi gerekmektedir. 30°C'nin altındaki depolama koşullarında 2 yıl raf ömrü vardır.

EĞER ÜRÜN DONMUŞSA, 20 °C' YE KADAR ISITILMALI VE KULLANILMADAN ÖNCE KARIŞTIRILMALIDIR.

ÖZELLİKLER

Görünüm	Renksiz sıvı
Aktif Madde	%31+-1
pH	6,5-7,5 (10% Sol.)
Çözünürlük	Tamamen
Raf Ömrü	Kabı içinde 30°C'nin altında 2 yıl saklanabilir. Dondurulması halinde 20°C'nin altında ısıtılabilir.

KARAKTERİSTİKLER

SAVANOL TO 12 yüksek etoksilasyonu sayesinde stabilitesi düşük yağların penetrasyonunu ve stabilitesini artırarak boyama sonrası oluşan koyu gölgelenmeleri ve yağ sıvaşmasını engeller. Derilerde kuruluğa yol açmaz ve tutumunu bozamaz. Derilerin yırtılma dayanımını iyileştirir.

SAVANOL TO 12 seyreltilmeden kullanılabilir, fakat kullanmadan önce 1 : 4 oranında suyla seyreltilmesi ürünün dağılımını artırmaktadır.

UYGULAMALAR

Yağlama banyosunda kullanılan yağların karakterine bağlı olarak %0,5-1,5 oranında **SAVANOL TO 12** yağ karışımına ilave edilerek kullanılır.