

# SAVODERM LU

Etoksile yağ aminleri sülfatı

Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi gerekmektedir. 30oC'nin altındaki depolama koşullarında 1 yıl raf ömrü vardır.

EĞER ÜRÜN DONMUŞSA, 20 oC' YE KADAR ISITILMALI VE KULLANILMADAN ÖNCE KARIŞTIRILMALIDIR.

## ÖZELLİKLER

<b>Görünüm</b>	Kahvemsî sarı sıvı
<b>Aktif Madde</b>	%50+-2
<b>pH</b>	4,5-7,5 10%Sol.
<b>Çözünürlük</b>	Su ile her oranda karışabilir.
<b>Işık Haslıđı</b>	Etkisi yoktur.

## KARAKTERİSTİKLER

SAVODERM LU boyar maddeye afinitesi olan boyama yardımcıdır. boyalar üzerindeki geciktirici özelliđinden dolayı boyalar arası uyumu ve penetrasyonu iyileştirir. Bu yolla derinin tümünde homojen boyama sağlanır ve aynı rengin tekrar tekrar üretilebilmesini kolaylaştırır. SAVODERM LU boyaya olan afinitesinden dolayı boya penetrasyonunu düzgünleştirerek nubuk ve süet derilerde zımpara işleminden sonra homojen renk elde edilmesini sağlar.

## UYGULAMALAR

Genellikle, % 0.5-2.0 SAVODERM LU (traş ağırlığı üzerinden) boyar maddeden önce ilave edilir.Yađlama banyosunda kullanılan yağların karakterine bađlı olarak %0,5-1,5 oranında SAVANOL TO 12 yağ karışımına ilave edilerek kullanılır.